

iFalconHM-Lite

iFalconHM e un Echipament Electronic Integrat de Siguranta (ESE) ce permite o interventie mai rapida, orientare imbunatatita si consum de aer redus.

Iluminator LED

320x240 pixels
Senzori Termici
microbolometer 7-15 μ m

Display TFT 5.0" RGB,
800x480 pixels

5 butoane pentru un acces rapid
la toate functiile



**Fără dureri de cap cauzate de folosirea unui
micro-ecran al sistemului de vedere termică.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS:	iFalconHM-Lite
Material:	Radel® ignifug Fibră de carbon cu rășini ignifuge
Sigiliu:	IP68
Dimensiuni:	450x180x285mm (LxPxH)
Greutate:	1,40kg (3,08lb)
Rezoluție Detector Termic:	320x240 pixeli, microbolometru nerăcit
Sensibilitate:	Sensibilitate ridicată 40 mK (tipic)
Răspuns spectral:	7.5-15 microni
Material al lentilei și ferestrei de protecție:	Germaniu
Câmp de vizualizare:	50° H; 37°V;
Rată de cadre:	50Hz or 60Hz
Detector de cameră vizibil:	Indisponibil
Dimensiune și rezoluție Display:	TFT 5.0" RGB, 800x480pixel
Indicator laser și iluminare LED:	Inclus
Baterie:	Li-Ion Intrinsec sigur
Viața de misiune:	>2h
Capacitate de zoom:	2x/4x
Paletă de culori selectabilă	
Iluminator cu LED	
Compas	
Detectarea corpului staționar	
Detectarea corpului în poziție culcată	

TECHNICAL SPECIFICATIONS:	iFalconHM-Lite
Comunicare Wireless cu rază lungă de acțiune:	Indisponibil
Stocarea imaginilor:	Indisponibil
Stocare Video and Audio:	Indisponibil
Mediu înconjurător:	176° F (80°C)>60 minutes 248° F (120°C)>30 minutes 392° F (200°C)>15 minutes -40° F (-40°C)>25 minutes
Garanție:	2 Ani
Aprobări:	CE Marking CEI EN 60068-2-1 CEI EN 60068-2-2 CEI EN 60068-2-31 ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 CEI EN 60529
In Conformitate cu Normele EN4	

iFalconHM-Lite

