

iFalconNET-900

Çift yönlü iletişim yoluyla uzaktan destek imkanı

TECHNICAL SPECIFICATIONS	iFalconNET-900
İletişim:	Long-range transmitter-receiver (up to 5 km in free space) Wireless specifications: Frequency 902-828 MHz or 2.402-2.482 GHz, user selectable Tx power: up to 1W 128-bit AES data encryption
Environmental:	- Weight: 0.55 kg (including battery) - Sızdırmazlık: IP68 - Intrinsically safe Li-Ion battery >28Wh for mission operation > 5h
Operating temperature:	176°F (80°C)>30 minutes 248°F (120°C)>2 minutes -22°F (-30°C)>40 minutes -40°F (-40°C)>25 minutes
Housing and Construction:	Flame retardant Radel® and Anodized aluminum Renk: Gri veya sipariste istenilen herhangi order
Approvals:	CE Marking CEI EN 60068-2-1 CEI EN 60068-2-2 CEI EN 60068-2-31 ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 CEI EN 60529
In:	1 REPEATER - 1 External Li-Ion Battery for iFalconHP - 1 EL-BT-CRG-WP: Wall Plug Battery Charger - 1 Ethernet cable

Yangınla mücadelede devrim



Hareket hızı



Acil durumun kapsamı konusunda farkındalık



Bilgi paylaşımı



Acil durum operatörlerinin merkezi denetimi

Tekrarlayıcıları konumlandırılması



Mobil ağ altyapınızı anında oluşturun

Video ve bilgi paylaşımı



Saha operasyonları artık uzaktan ve es zamanlı olarak yönetilebiliyor

Ağ izleme



Saha operasyonları sırasında sesteki gürültüyü önleyin ve ekranda yazılı talimatlar gönderin

Uygulama alanları

İletişim kurma alanları

Mayınlar and tuneller



Yüksek geri dönüş olanakları




Genis alanlara mudahale



www.ifalcon.eu



YouTube



Instagram

**Avrupa Birliği,
Amerika ve Çin'de Patentlenmiştir**

ENERGY LASER SRL

Via Noto, 10 - 20141 Milan (MI) - Italy

info@energylaser.com +39 02 76392431

