

iFalconHM-Lite

iFalconHM, daha hızlı müdahale süresi, daha iyi oda yönlendirmesi ve daha az hava tüketimi sağlayan Entegre Elektronik Güvenlik Ekipmanıdır (ESE).

LED

Aydınlatıcı

320x240 piksel
Termal Algılayıcı
7-15µm mikrobolometre

TFT Ekran 5.0" RGB,
800x480 piksel

Tüm işlemlere hızlı erişim için 5 buton



**Termal görüntüleme sistemini kullanırken
mikro ekrana bakmakla ilgili bas ağrıları yaratmaz**

TECHNICAL SPECIFICATIONS:	iFalconHM-Lite
Madde:	Alev Geciktirici Radel Alev geciktirici reçineli Karbon Fiber
Sızdırmazlık:	IP68
Boyutlar:	450x180x285mm (LxWxH)
Ağırlık:	1,40kg (3,08lb)
Termal Dedektör Çözünürlüğü	320x240 piksel, soğutulmamış mikrobolometre
Hassasiyet:	Yüksek Hassasiyet 40mK (tipik)
Spektral Cevap:	7.5-15 mikron
Mercek ve Koruyucu Cam Materiali:	Germanium
Görüş Alanı:	50° H; 37°V;
Kare hızı:	50Hz or 60Hz
Görünür Kamera Dedektörü:	Kullanım dışı
Ekran Büyüklüğü ve Çözünürlüğü	TFT 5.0" RGB, 800x480pixels
Lazer İşaretleyici ve LED Aydınlatma:	Dahil
Pil	Doğal olarak güvenli Li-Ion
Görev Ömrü:	>2h
Yakınlaştırma Kapasitesi:	2x/4x
Seçilebilir Renk Paleti	
LED Işık Aydınlatıcı	
Pusulâ	
Hareketsiz Vücudu Algılama	
Yatma Pozisyonunda Vücut Algılama	

TEKNİK ÖZELLİKLER:	iFalconHM-Lite
Uzak Mesafe Kablosuz İletişim	Kullanım dışı
Görüntü Depolama	Kullanım dışı
Video ve Ses Depolama:	Kullanım dışı
Cevre:	176° F (80°C)>60 dakika 248° F (120°C)>30 dakika 392° F (200°C)>15 dakika -40° F (-40°C)>25 dakika
Garanti:	2 Yıl
Onaylar:	CE İsaleti CEI EN 60068-2-1 CEI EN 60068-2-2 CEI EN 60068-2-31 ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 CEI EN 60529
EN443 kurallarıyla uyumlu	

iFalconHM-Lite

