

iFalconNET-2.4

Çift yönlü iletişim yoluyla uzaktan destek imkanı

TECHNICAL SPECIFICATIONS	iFalconNET-2.4
İletişim:	Long-range transmitter-receiver (up to 500m in free space) Wireless specifications: Frequency 2.402-2.482 GHz Tx power: up to 1W 128-bit AES data encryption
Enviromental:	- Weight: 0.55 kg (including battery) - Sızdırmazlık: IP68 - Intrinsically safe Li-Ion battery >28Wh for mission operation > 5h
Operating temperature:	176°F (80°C)>30 minutes 248°F (120°C)>2 minutes 392°F(200°C)>15 minutes -40°F (-40°C)>25 minutes
Housing and Construction:	Flame retardant Radel® and Anodized aluminum Renk: Gri veya sipariste istenilen herhangi order
Approvals:	CE Marking CEI EN 60068-2-1 CEI EN 60068-2-2 CEI EN 60068-2-31 ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 CEI EN 60529
In:	1 REPEATER - 1 External Li-Ion Battery for iFalconHP - 1 EL-BT-CRG-WP: Wall Plug Battery Charger - 1 Ethernet cable

Yangınla mücadelede devrim



Hareket hızı



Acil durumun kapsamı konusunda farkındalık



Bilgi paylaşımı



Acil durum operatörlerinin merkezi denetimi

Tekrarlayıcıları konumlandırılması



Mobil ağ altyapınızı anında oluşturun

Video ve bilgi paylaşımı



Saha operasyonları artık uzaktan ve es zamanlı olarak yönetilebiliyor

Ağ izleme



Saha operasyonları sırasında sesteki gürültüyü önleyin ve ekranda yazılı talimatlar gönderin

Uygulama alanları

İletişim kurma alanları

Mayınlar and tuneller



Yüksek geri dönüş olanakları



Genis alanlara mudahale



www.ifalcon.eu



YouTube



Instagram

Avrupa Birliği,
Amerika ve Çin'de Patentlenmiştir

ENERGY LASER SRL

Via Noto, 10 - 20141 Milan (MI) - Italy

info@energylaser.com

+39 02 76392431

